



HP-2208SR

固定式条码扫描器

感应生活·智能扫描



产品特征

- 稳定性和可靠性更高
- 支持多种常用接口
- 自主研发核心解码技术
- 物体自感应, 瞬间开启识别模式
- 全向式扫描视窗



CMOS
扫描头



多系统兼容
方便扫描



USB接口
即插即用



自感应识别
操作简单

规格参数

扫描参数	图像传感器	CMOS	
	像素	640*480	
	照明	白光LED	
	识读码制	2D: PDF417, QR Code, Data Matrix,HanXin, Maxicode etc 1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128,EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E,UPC- A, Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-4,Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25,Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, RSS- 14, RSS-Limited、RSS- Expand etc.	
		识别精度	≥4mil
	※典型识读景深	13mil ENA:0mm-130mm 5mil code 39: 0mm- 60mm 20mil QR: 0mm- 70mm 手机支付码(5.5寸 屏幕): 0mm- 200mm	
		条码灵敏度	倾斜(pitch)±60° 旋转(tilt) 360° 偏转(skew)±60°
		视场角	水平51°, 垂直40。
符号反差		≥20 %	
机械物理参数	外观尺寸	90 (D) *79 (W) *142(H)	
	重量	285g	
	提示方式	蜂鸣器, LED指示灯	
	系统接口	USB键盘, USB虚拟串口, RS232串口	
	触发方式	感应识读, 连续识读, 按键识读	
	电气参数	工作电压	5VDC±5%
工作电流		待机: 140mA;工作: 245mA	
环境参数	工作温度	-20 °C~+50°C	
	储存温度	-40°C~+70°C	
	相对湿度	5%~95% (无凝结)	
	静电防护	±15kV (空气放电), ±8kV (直接放电)	
	环境光照度	0~100,000LUX	
	国际认证	CE FCC ROHS	
	※测试条件	环境温度=23C;环境照度=300LUX白炽灯;识读景深取决于条码打印分辨率,对比度及环境光照。	

应用场景



厦门汉印电子技术有限公司

地 址：福建省厦门市湖里区高崎南十二路8号 官方网站： <http://cn.hpert.com>
电话总机： 0592-5932525

图片仅供参考, 外观以实物为准
HPRT202110



汉 印 官 网